

# СТЯЖКА А-27

[стяжка для підлоги з армуючими волокнами]

- Підвищена стійкість до тріщин
- Волого і морозостійка
- Товщина шару від 10 до 100 мм
- Для вирівнювання горизонтальних поверхонь і поверхонь під нахилом
- Для підлог з підігрівом
- Всередині і зовні приміщень



atis

# AQUA STOP A-30

(гідроізоляція для ванних кімнат)

- Захист приміщень від вологи і води
- Всередині і зовні приміщень  
(Балкони, підвали, душові та санвузли та ін.)
- Волого і морозостійка



**atis**

# GRUND A-1

(універсальна ґрунтовка)

atis

- Готова до використання
- Для різних мінеральних основ
- Всередині і зовні приміщень
- Прозорапаропроникна



# SUPER FLEX A-17

(універсальна клейова суміш для різних основ, великоформатних плит розміром до 1200x1200 мм і підлог з підігрівом (електро- і водним))

- Універсальна високоеластична
- Для плит великих розмірів до 1,2x1,2 м
- Для облицювання балконів, терас
- Термостійкість підвищена до +100 °С
- Для підлог з підігрівом (електро- і водним)
- Для стін і підлоги
- Всередині і зовні приміщень
- Висока адгезія до основ ~ 1,5 МПа

Група ЗК4 – згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011



atis

# WHITE FLEX A-15

(біла клейова суміш для мозаїки, скломозаїки, мармуру та інших плит розміром до 600x600 мм)

- Высокая адгезия, влагостойкость
- Для полов с водяным подогревом
- На основе белого цемента
- Для стен и пола
- Внутри и снаружи помещений
- Адгезия к основанию ~ 1,0 МПа

Група ЗК2 – згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011



atis

# GRES XL A-7

[клеюва суміш для керамограніта і клінкеру]

- Для керамограніта і клінкеру
- Для плит розміром до 0,6х0,6 м
- Висока адгезія до різних мінеральних основ
- Клей для професійного застосування
- Тиксотропний
- Для стін і підлоги
- Адгезія до основи ~ 1,2 Мпа
- Для підлог з водяним підігрівом
- Всередині і зовні приміщень

Група ЗК2 – згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011



atis

# STANDARD A-3

(готова клейова суміш для керамічної плитки розміром до 400x400 мм)

- Зручна при приготуванні і нанесенні
- Адгезія до основи ~ 0,8 Мпа
- Рекомендований шар 3-10 мм, 15 мм на невеликих ділянках
- Всередині приміщень

Група ЗК2 – згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011



atis

# КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЕЙОВОЇ СУМІШІ



- \* **КЛАС С1** - цементний, звичайний, з хв. значенням міцності на відрив  $\geq 0,5 \text{ Н / мм}^2$
- \* **КЛАС С2** - цементний, покращений, з хв. значенням міцності на відрив  $\geq 1 \text{ Н / мм}^2$
- \* **КЛАС Т** - тиксотропний (низький рівень сповзання  $\leq 0,5 \text{ мм}$ )
- \* **КЛАС Е** - збільшене робочий час суміші ( $\geq 30 \text{ хв.}$ )
- \* **КЛАС S1** - еластичний (деформація вигину  $\geq 2,5 \text{ мм}$ )
- \* **КЛАС S2** - високоеластичний (деформація вигину  $\geq 5 \text{ мм}$ )

## Затирки :

- \* **КЛАС СG1** – звичайний
- \* **КЛАС СG2** – покращений, еластичний
- \* **ЗНАЧЕННЯ W** – знижений водопоглинання
- \* **ЗНАЧЕННЯ A** – збільшена стійкість до стирання



# ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ :



	код товару	280780	256359	261842	256364	180424	261847	261849
	Застосування	A-3	A-7	A-15	A-17	A-1	A-30	A-27
Тип плитки	керамічна плитка/ мозаїка	до 400*400						
	керамогранит (грес), клінкер		до 600*600	до 600*600	до 1200*1200			
	мозаїка скло/смальта							
	мозаїка скло з емальгамою							
	натуральний/штучний камінь							
	натуральний і штучний камінь світ. порід							
	мінплита							

# ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ :



	код товару	280780	256359	261842	256364	180424	261847	261849
	Застосування	A-3	A-7	A-15	A-17	A-1	A-30	A-27
Поверхня	бетон, шпатель, цегла	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	плитка по плитці				☺			
	гідроізоляція латексна				☺			
	гіпсокартон				☺	☺	☺	
	металл							
	дерево, ДСП							
	тепла підлога з водним підігрівом		☺	☺	☺	☺	☺	☺
	тепла підлога з електричним підігрівом				☺	☺	☺	☺

